



Specifications:
 Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature
 Contact: Phosphor Bronze Gold Plated
 Operating Voltage: 50V AC/DC
 Current Rating: 0.5A AC/DC
 Withstand Voltage: 500V AC/Minute
 Contact Resistance: $\leq 40m\Omega$
 Insulation resistance: $\geq 100m\Omega$
 Operating Temperature: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

NO.	DIM-A	DIM-B	DIM-C	NO.	DIM-A	DIM-B	DIM-C
004	4.800	1.500	3.400	028	16.80	13.500	15.400
005	5.300	2.000	3.900	029	17.30	14.000	15.900
006	5.800	2.500	4.400	030	17.80	14.500	16.400
007	6.300	3.000	4.900	031	18.30	15.000	16.900
008	6.800	3.500	5.400	032	18.80	15.500	17.400
009	7.300	4.000	5.900	033	19.30	16.000	17.900
010	7.800	4.500	6.400	034	19.80	16.500	18.400
011	8.300	5.000	6.900	035	20.30	17.000	18.900
012	8.800	5.500	7.400	036	20.80	17.500	19.400
013	9.300	6.000	7.900	037	21.30	18.000	19.900
014	9.800	6.500	8.400	038	21.80	18.500	20.400
015	10.300	7.000	8.900	039	22.30	19.000	20.900
016	10.800	7.500	9.400	040	22.80	19.500	21.400
017	11.300	8.000	9.900	041	23.30	20.000	21.900
018	11.800	8.500	10.400	042	23.80	20.500	22.400
019	12.300	9.000	10.900	043	24.30	21.000	22.900
020	12.800	9.500	11.400	044	24.80	21.500	23.400
021	13.300	10.000	11.900	045	25.30	22.000	23.900
022	13.800	10.500	12.400	046	25.80	22.500	24.400
023	14.300	11.000	12.900	047	26.30	23.000	24.900
024	14.800	11.500	13.400	048	26.80	23.500	25.400
025	15.300	12.000	13.900	049	27.30	24.000	25.900
026	15.800	12.500	14.400	050	27.80	24.500	26.400
027	16.300	13.000	14.900				

一般公差
TOLERANCES
 X. ± 0.40 .XX ± 0.20
 .X ± 0.30 .XXX ± 0.10
 ANGLES $\pm 2^{\circ}$

深圳市宏利电子有限公司
Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

工程图号	BTB0550G-2*nP	制图 (DR)	'08/5/16
品名	BTB0.5mm - 2*nP H5.0 公座带柱	审核 (CHKD)	
TITLE	0.5mm Pitch Board To Board FOR SMT CONN	核准 (APPD)	Rigo Lu
表面处理 (FINISH)		张数 (SHEET)	1 OF 1
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
修订 (REV)		日期 (DATE)	
修改摘要 (REVISION DESCRIPTION)		签名 (SIGNATURE)	

修订 (REV)		日期 (DATE)		签名 (SIGNATURE)	
修改摘要 (REVISION DESCRIPTION)					